## 特性表

風量値はフリーエアーにて測定した値です
騒音は1.5m離れた地点の3点の平均値でフリーエアーにて測定した値です

| 電源（V） | 羽根径（cm） | 公称出力（W） | 極数（P） | 風量（$m^3/h$） 50Hz | 風量（$m^3/h$） 60Hz | 騒音（dB） 50Hz | 騒音（dB） 60Hz | ブレーカ選定電流参考値（A） 50Hz | ブレーカ選定電流参考値（A） 60Hz | 重量（kg） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単相100 | 20.8 | 15 | 4 | 660 | 780 | 27 | 31 | 0.50 | 0.59 | 6.3 |







ビニールキャブタイヤケーブル
2芯x0.75mm² 有効長0.9m

・適合パイプ
VU200

| 図 | No, | 年月日 | 訂正追記事項 | 記入者 |
|---|---|---|---|---|
| | ① | | | |
| | ② | | | |
| | ③ | | | |
| | ④ | | | |
| | ⑤ | | | |
| | ⑥ | | | |
| | ⑦ | | | |

記事
材質
F.R.P製
表面 ゲルコート仕上げ
鉄骨 SUS304
ボルト SUS304

※ﾓｰﾀｰ・ﾌｧﾝ 鋼板製

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | m/m | 日付 | '15.04.01 | 名称 | JOKA FAN |
| A1 | 1/1 | A3 | 1/2 | 品番 | SV−PJ−200S |
| 設計 | | 承認 | | 品番 | SVPJ20S1501 |
| 製図 | 北村 | 検図 | | 三和式ベンチレーター株式会社 | 図番 |